

K2 TECH

NOWA JAKOŚĆ W CCTV

K2 N238



3D DNR

- ▶ Chip DSP III generacji
- ▶ Wysoka rozdzielczość:
Kolor - 550 TVL / Cz/B - 600 TVL
- ▶ Funkcja Sens-Up x258 (0,00006 Lux)
- ▶ Znakomita jakość obrazu w ciemności
- ▶ Zaawansowana funkcja DNR z filtrowaniem 3D
- ▶ Cyfrowa funkcja poszerzenia dynamiki obrazu (D-WDR)

MODEL	K2 N238
Przetwornik obrazu	1/3" SONY SuperHAD CCD
Aktywne elementy obrazu	752(H) x 582(V)
Rozdzielczość	550TVL (B/W - 600TVL)
Czułość	0,00006 Lux (Sens-Up x 258)
WDR	cyfrowy (D-WDR)
Stosunek sygnał/szum	52 dB
Balans bieli	ATW/AWB/AWC/ręczna
Zwiększenie czułości	SensUp (x1 ~ x258)
Migawka elektroniczna	Auto/Ręczna (1/50 - 1/120000 sec)
Kompensacja oświetlenia	BLC/HSBLC/wył.
Kontrola wzmocnienia AGC	wył./niska/średnia/wysoka
Funkcja TDN	nie
3D DNR (redukcja szumów)	płynna regulacja (1~50)
Tryb dzień/noc	kolor/auto/cz-b
O.S.D.	wbudowane
Strefy prywatności	wł. / wył. (8 programowalne strefy)
Detekcja ruchu	tak (4 programowalne strefy)
Inne funkcje	mirror, freez, sharpness, 32x cyfr. zoom
Wyjście wizyjne	Composite 1.0 Vp-p; 75 Ω
Zasilanie	DC 12V, 120 mA
Obiektyw	3,6mm Fixed
Warunki pracy	temp.: -20°C ~ 50°C; wilg.: RH 95% max.
Wymiary	110 x 75 x 110 mm

