



VTVISION

07-04-2011

KAMERY KOLOROWE

Kamery Wewnętrzne bez Obiektywu		cena netto	cena brutto	KGO zł/szt.	
NOWOŚĆ	VTV-621R Day-Night	0,1 lux/F1.2, 540 linii; CCD-SONY; przechodzi w tryb czarno-biały przy ok. 1 lux; zasilanie: 12V DC; AES, AGC, AWB, BLC; Autoliris-video & DC;	259,00	318,57	0,04
	VTV-512 D/N Day-Night	0,1 lux/F1.2, 560 linii; CCD-Sony; OSD, Strefy Prywatności, Detekcja Ruchu, ATW, AWB, zasilanie: 12V DC; BackLightControl; Autoliris-video & DC;	415,00	510,45	0,06
	VTV-229 DNR Day-Night	0,1 lux/F1.2, 600 linii KOLOR/ 700 linii B/W, CCD-Sony Super Had, 12V, DNR (sens-up x256 - 0.002 lux), ATW, AWB, OSD, DC, BLC, Strefy Prywatności	545,00	670,35	0,05
NOWOŚĆ	VTV-513 WDR/DNR Day-Night	0,03 lux/F1.2, 600 linii / 700 linii, CCD-Sony Super Had, 12V, WDR, DNR (sens-up x256 - 0.00019 lux), filtr mechaniczny, ATW, AWB, OSD, DC, BLC, 12V	635,00	781,05	0,05
	VTV 410 WDR/DNR Day-Night	0,03 lux/F1.2, 600 linii, CCD-Sony Super Had, 12V, WDR, DNR (sens-up x256 - 0.00019 lux), ATW, AWB, OSD, DC, BLC, 12V	789,00	970,47	0,05

Kamery Zewnętrzne z Oświetlaczem IR

VTV-649 oświetlacz IR 50m	LED-0 lux, 420 linii; obiektyw 8 mm; CCD-Sharp 1/3"; obudowa wodoszczelna; zasięg podczerwieni: 50 m, w komplecie uchwyt GL-205A; zasilanie: 12V	329,00	404,67	0,15
VTV-648 oświetlacz IR 35m	LED-0 lux, 420 linii; obiektyw 4 mm; CCD-Sharp 1/3"; obudowa wodoszczelna; zasięg podczerwieni: 35 m, w komplecie uchwyt GL-205A; zasilanie: 12V	279,00	343,17	0,13
VTV-647 oświetlacz IR 15m	LED-0 lux, 420 linii; obiektyw: 3.6mm; CCD-Sharp 1/3"; obudowa zewnętrzna z daszkiem i uchwytem (możliwość montażu do sufitu) - wodoszczelna; zasięg podczerwieni: do 15m; zasilanie: 12V DC	199,00	244,77	0,06
CDR-802Q oświetlacz IR 20m	LED-0 lux, 420 linii; obiektyw 3.6 mm; CCD-Sony Super Had; obudowa wandaloodporna; zasięg podczerwieni: 20 m; zasilanie: 12V	239,00	293,97	0,06
CDR-802K oświetlacz IR 20m	LED-0 lux, 520 linii; obiektyw 3.6 mm; CCD-Sony Super Had; obudowa wandaloodporna; zasięg podczerwieni: 20 m; zasilanie: 12V	339,00	416,97	0,05
CDR-UR805KCO oświetlacz IR 30m	LED-0 lux, 520 linii; obiektyw 2.8 mm - 12.0 mm; CCD-Sony Super Had; obudowa wandaloodporna; zasięg podczerwieni: 30 m; zasilanie: 12V, OSD	749,00	921,27	0,17
CDR-805YCO oświetlacz IR 30m	LED-0 lux, 550 linii; obiektyw 4.0 mm - 9.0 mm; CCD-Sony Super Had; FILTR IR - MECHANICZNY obudowa wandaloodporna; zasięg podczerwieni: 30 m; zasilanie: 12V, OSD, D-WDR, 3DNR	799,00	982,77	0,18
CDR-805KO oświetlacz IR 30m	LED-0 lux, 520 linii; obiektyw 4.0 mm - 9.0 mm; CCD-Sony Super Had; obudowa wandaloodporna; zasięg podczerwieni: 30 m; zasilanie: 12V, OSD	569,00	699,87	0,18
CDR-805Q oświetlacz IR 30m	LED-0 lux, 420 linii; obiektyw 4.0 mm - 9.0 mm; CCD-Sony Super Had; obudowa wandaloodporna; zasięg podczerwieni: 30 m; zasilanie: 12V	415,00	510,45	0,18
CDR-UR806KCS oświetlacz IR 35m	LED-0 lux, 520 linii; obiektyw 3.5 mm - 8.0 mm; CCD-Sony Super Had; FILTR IR - MECHANICZNY obudowa wandaloodporna; zasięg podczerwieni: 35 m; zasilanie: 12V	679,00	835,17	0,21
CDR-UR806KCL oświetlacz IR 35m	LED-0 lux, 520 linii; obiektyw 6.0 mm - 50.0 mm; CCD-Sony Super Had; FILTR IR - MECHANICZNY obudowa wandaloodporna; zasięg podczerwieni: 35 m; zasilanie: 12V	999,00	1228,77	0,21
CDR-905WDR oświetlacz IR 35m	LED-0 lux, 600 linii; obiektyw 3.5 mm - 16.0 mm; WDR, SENS-UP, DNR, OSD, CCD-Sony Super Had; FILTR IR - MECHANICZNY obudowa wandaloodporna; zasięg podczerwieni: 35 m; zasilanie: 12V	999,00	1228,77	0,21

KAMERY KOLOROWE

Kamery Szybkoobrotowe VTVision			cena netto	cena brutto	KGO zł/szt.
NOWA CENA	VTV-HSD-30X	Kamera szybkoobrotowa dzień-noc CCD 1/4" Sony Super HAD, 540linii, 0.1lux Day/0.01lux Night, WDR, DNR , obiektyw 3,4-102mm F1.6 , zoom optyczny 30X , obudowa zewnętrzna. (kamera bez zasilacza i uchwytu)	3990,00	4907,70	0,79
NOWA CENA	VTV-HSD-36X	Kamera szybkoobrotowa dzień-noc CCD 1/4" Sony Super HAD, 540linii, 0.1lux Day/0.01lux Night, WDR, DNR , obiektyw 3,4-122mm F1.6 , zoom optyczny 36X , obudowa zewnętrzna. (kamera bez zasilacza i uchwytu)	4390,00	5399,70	0,79
	UCHWYT W-MINI	Uchwyt ścienny mini 20 cm	199,00	244,77	
	UCHWYT S25CM	Uchwyt sufitowy 25cm	210,00	258,30	
	UCHWYT S50CM	Uchwyt sufitowy 50cm	230,00	282,90	
	UCHWYT N-BOX	Uchwyt narożny z miejscem na zasilacz (wymaga zastosowania dodatkowo UCHWYTU MINI)	430,00	528,90	
	UCHWYT SP	Uchwyt do montażu na słupie (wymaga zastosowania dodatkowo UCHWYTU MINI)	220,00	270,60	
	ZASILACZ 24V	Zasilacz do głowic 24V AC 3A	225,00	276,75	
	VTV-K31 PLUS	Klawiatura do sterowania DVR N31/21 oraz GŁOWIC PTZ po RS485 z joystickiem	2290,00	2816,70	0,22
Kamery z moto-zoomem					
	VTV-220XV	0.1 Lux, 420 linii; 1/4" SONY-CCD Super HAD; 22 x zoom optyczny, 10 x zoom cyfrowy; sterowanie: przełączniki na kamerze, RS-485 (Pelco-D); zasilanie 12V DC, OSD	599,00	736,77	0,06
Kamery - IP Megapixel					
	VTV-IP-130 Day-Night	1/3 Sony progressive CCD, 1280x960 pikseli (1,3 MP) , rozdzielczość pozioma 700 linii , czułość 0,2lux/F1.2 , V/DC, kompresja MPEG4/MJPEG , odświeżanie 30kl/sek MPEG4, 15kl/sek MJPEG, 20 użytkowników, wejście audio, protokoły IP,TCP,UDP,ICMP,FTP,SMTP,DHCP,HT	1990,00	2447,70	0,11
	VTV-IP-210-3A Day-Night	1/3 Sony progressive CCD, 1280x960 pikseli (1,3 MP) , rozdzielczość pozioma 700 linii , czułość 0,2lux/F1.2 , V/DC, WDR , kompresja MPEG4/MJPEG , odświeżanie 30kl/sek MPEG4, 15kl/sek MJPEG, 20 użytkowników, wejście audio, protokoły IP,TCP,UDP,ICMP,FTP,SMTP,DHCP,HT, OBIEKTYW 3,6mm, OBUDOWA KOPUŁOWA WANDALOODPORNĄ	2390,00	2939,70	0,15
Kamery płytkowe kolorowe					
NOWOŚĆ	VTV-501N Day-Night	0.2lux; 600 linii; 32x32; obiektyw: pinhole 3,6mm; CCD-Sony, OSD, tor audio, zasilanie 12V	285,00	350,55	0,01
Kamera miniaturowa typu "wizjer", kolorowa					
	KPC-190/CDV door viewer	0.5lux, 380 linii, obudowa o regulowanej długości od 30 do 67mm, średnica 20 mm, Kąt widzenia 170 st. (typu wizjer do drzwi), zasilanie 12V	695,00	854,85	0,01
Kamery kopułkowe kolorowe wewnętrzne					
	VTV-D6A2	0.1lux, 420 linii; obiektyw 3.6mm, CCD-Sharp; AES, AGC, AWB; obudowa plastikowa; zasilanie 12V	109,00	134,07	0,02
	VTV-D6A3	0.1lux, 520 linii; obiektyw 3.6mm, CCD-Sony; AES, AGC, AWB; obudowa plastikowa; zasilanie 12V	199,00	244,77	0,02
NOWOŚĆ	VTV-D6A4	0.01lux, 600 linii; obiektyw 3.6mm, CCD-Sony Super HAD ; AES, AGC, AWB; obudowa plastikowa; zasilanie 12V	239,00	293,97	0,02
	CDR-100 WDR	0.03lux (SENS-UPx256, 0,00019), 600 linii KOLOR/ 700 B/W; obiektyw : 3.6mm, CCD-Sony Super Had II; OSD, D-WDR, 3DNR, strefy prywatności 8 ; obudowa plastikowa; zasilanie 12V	459,00	564,57	0,02
NOWOŚĆ	CDR-105K	0,001lux (Sense -UP ON), 540 linii, obiektyw 3.5 - 8.0mm, CCD-Sony Super HAD, AES, ATW, AGC, 12V, obudowa plastikowa, zasilanie 12V	349,00	429,27	0,04
NOWOŚĆ	CDR-105J	0,001lux (Sense -UP ON), 600 linii, obiektyw 3.5 - 8.0mm, CCD-Sony Super HAD, 2 DNR, AES, ATW, AGC, 12V, obudowa plastikowa, zasilanie 12V	389,00	478,47	0,04
NOWOŚĆ	CDR-106K oświetlacz IR 20M	0,001lux (Sense -UP ON), 540 linii, obiektyw 3.5 - 8.0mm, CCD-Sony Super HAD, AES, ATW, AGC, 12V, oświetlacz IR 20m, obudowa plastikowa, zasilanie 12V	399,00	490,77	0,04
NOWOŚĆ	CDR-106J oświetlacz IR 20M	0,001lux (Sense -UP ON), 600 linii, obiektyw 3.5 - 8.0mm, CCD-Sony Super HAD, 2 DNR, AES, ATW, AGC, 12V, oświetlacz IR 20m, obudowa plastikowa, zasilanie 12V	439,00	539,97	0,04
	VTV-607 WDR/DNR Day-Night	0,03 lux/F1.2, 600 linii, obiektyw 2.8-11mm, CCD-Sony Super Had, 12V, WDR, DNR (sens-up x256 - 0,00019 lux), ATW, AWB, OSD, DC, BLC, 12V, obudowa plastikowa	599,00	736,77	0,05
	VTV-608 IR WDR/DNR Day-Night oświetlacz IR 15M	0,03 lux/F1.2, 600 linii, obiektyw 4-9mm, CCD-Sony Super Had, 12V, WDR, DNR (sens-up x256 - 0,00019 lux), ATW, AWB, OSD, DC, BLC, 12V, zasięg podczerwieni 15m, obudowa plastikowa	765,00	940,95	0,05

KAMERY KOLOROWE

Kamery kopułkowe kolorowe zewnętrzne		cena netto	cena brutto	KGO zł/szt.
VTV-617 WDR/DNR Day-Night IP65	0,03 lux/F1.2, 600 linii, obiektyw 2.8-11mm, CCD-Sony Super Had, 12V, WDR, DNR (sens-up x256 - 0,00019 lux) , ATW, AWB, OSD , DC, BLC, 12V, obudowa zewnętrzna wandaloodporna	739,00	908,97	0,12
VTV-615 IR WDR/DNR Day-Night oświetlacz IR 15M IP65	0,03 lux/F1.2, 600 linii, obiektyw 4-9mm, CCD-Sony Super Had, 12V, WDR, DNR (sens-up x256 - 0,00019 lux) , ATW, AWB, OSD , DC, BLC, 12V, zasięg podczerwieni 15m, obudowa zewnętrzna wandaloodporna	845,00	1039,35	0,12
CDR-406JC Day-Night oświetlacz IR 20M - IP65	LED-0 lux, 600 linii ; CCD-Sony; obiektyw 4.0 - 9.0 mm; DSS, Filtr Mechaniczny zasilanie 12V; zasięg podczerwieni: do 20 m ; obudowa wandaloodporna - ruchoma	589,00	724,47	0,13
CDR-406 K Day-Night oświetlacz IR 20M - IP65	LED-0 lux, 520 linii ; CCD-Sony; obiektyw 4.0 - 9.0 mm; zasilanie 12V; zasięg podczerwieni: do 20 m; obudowa wandaloodporna - ruchoma	469,00	576,87	0,13
CDR-406 Q Day-Night oświetlacz IR 20M - IP65	LED-0 lux, 420 linii ; CCD-Sony; obiektyw 4.0 - 9.0 mm; zasilanie 12V; zasięg podczerwieni: do 20 m; obudowa wandaloodporna - ruchoma	369,00	453,87	0,13
CDR-403 Day-Night oświetlacz IR 10M - IP65	LED-0 lux/F 1.2; 420 linii ; CCD-Sony 1/4"; obiektyw 3,6 mm; BLC, AGC; zasięg podczerwieni: do 10 m; zasilanie 12V DC; obudowa wandaloodporna - ruchoma	219,00	269,37	0,05
CDR-405 Q Day-Night oświetlacz IR 15M - IP65	LED-0 lux/F 1.2; 420 linii ; CCD-Sony 1/3"; obiektyw 3,6 mm; BLC, AGC; zasięg podczerwieni: do 15 m; zasilanie 12V DC; obudowa wandaloodporna - ruchoma	239,00	293,97	0,06
CDR-405 K Day-Night oświetlacz IR 15M - IP65	LED-0 lux/F 1.2; 520 linii ; CCD-Sony 1/3"; obiektyw 3,6 mm; BLC, AGC; zasięg podczerwieni: do 15 m; zasilanie 12V DC; obudowa wandaloodporna - ruchoma	339,00	416,97	0,06
CDR-405 JX Day-Night oświetlacz IR 15M - IP65	LED-0 lux/F 1.2; 600 linii Kolor / 700 linii B/W ; CCD-Sony SH 1/3"; obiektyw 3,6 mm; 3DNR, D-WDR, OSD, SENS-UP, DSS, BLC, AGC ; zasięg podczerwieni: do 15 m; zasilanie 12V DC; obudowa wandaloodporna - ruchoma	499,00	613,77	0,06

KAMERY KOLOROWE

Kamery w obudowach czujników

NOWOŚĆ

BOND kolor / N501 DN	0.2 lux, 600 linii; pinhole 78°, CCD-Sony; z czujnikiem PIR BINGO, torem AUDIO z regulacją czułości (uchwyt w komplecie).	460,00	565,80	0,02
-----------------------------	---	--------	--------	------

OBIEKTYWY

VTV OPTYKA SZKLANA

Obiektywy 1/3"/CS - z automatyczną przysłoną sterowaną stałoprądowo (DC drive)

VISAR 2.8 - 12.0DC	auto iris (DC), focus manual, zoom manual, 2.8-12.0mm, F1.4	170,00	209,10	0,01
VISAR 3.5 - 8.0DC	auto iris (DC), focus manual, zoom manual, 3.5-8.0mm, F1.2	86,00	105,78	0,01
VISAR 5.0-50 DC	auto iris, (DC)focus manual, zoom manual, 5.0-50.0mm, F1.4	230,00	282,90	0,02

REJESTRATORY CYFROWE

VTVISION - SERIA XS - Nagrywanie do 400 kl/sek. H.264 - Zapis w D1/2CIF/CIF		cena netto	cena brutto	KGO zl/szt.
VTV-XS 9116 H.264	DVR 16 kanałowy (16 wejść video - przelotowe), 4 kanały audio, kompresja H.264, detekcja ruchu, QUADRUPLEX , nagrywarka DVD-RW, wbudowane wyjście VGA, pilot w komplecie, program Multi Klient - bez limitu ilości kamer, zapis do 400 kl/sek, możliwość sterowania z pilota, sieć LAN, konfiguracja przez LAN, 4 porty SATA, 32 użytkowników.	4790,00	5891,70	1,35
VTV-HSD-c3	Klawiatura do sterowania XS-9116 oraz GŁOWIC PTZ po RS485 z joystickiem	1699,00	2089,77	0,22
VTVISION - SERIA N31 - Nagrywanie do 200 kl/sek.- H.264 - Zapis w D1/2CIF/CIF - OBSŁUGA KAMER IP				
VTV-N3104 IP H.264 HYBRYDA	DVR 4 kanałowy, 4 kanały audio, kompresja h.264, detekcja ruchu, TRIPLEX , nagrywarka DVD , wbudowane wyjście VGA, pilot w komplecie, program Multi Klient do 256 kamer, zapis do 100 kl/sek, możliwość sterowania z klawiatury lub pilota, sieć LAN, podgląd obrazu przez GSM, obsługa do 1 kamer IP, 2 PORTY SATA	1990,00	2447,70	0,87
VTV-N3108 IP H.264 HYBRYDA	DVR 8 kanałowy, 8 kanałów audio, kompresja h.264, detekcja ruchu, TRIPLEX , nagrywarka DVD , wbudowane wyjście VGA, pilot w komplecie, program Multi Klient do 256 kamer, zapis do 200 kl/sek, możliwość sterowania z klawiatury lub pilota, sieć LAN, podgląd obrazu przez GSM, obsługa do 2 kamer IP, 2 PORTY SATA	2690,00	3308,70	0,9
VTV-N3116 IP H.264 HYBRYDA	DVR 16 kanałowy, 16 kanałów audio, kompresja h.264, detekcja ruchu, TRIPLEX , nagrywarka DVD , wbudowane wyjście VGA, pilot w komplecie, program Multi Klient do 256 kamer, zapis do 200 kl/sek, możliwość sterowania z klawiatury lub pilota, sieć LAN, podgląd obrazu przez GSM, obsługa do 2 kamer IP, 2 PORTY SATA	2990,00	3677,70	0,92
UCHWYT RACK	Uchwyt do montażu rejestratora w szafie Rack - 2 sztuki w komplecie	25,00	30,75	0,01
ZASILACZ 7A/12V	Zasilacz do rejestratorów serii N21.. oraz N31..	179,00	220,17	0,02
VTV-K31 PLUS	Klawiatura do sterowania DVR N31/21 oraz GŁOWIC PTZ po RS485 z joystickiem	2290,00	2816,70	0,22
VTV-K31	Klawiatura do sterowania DVR po RS485	775,00	953,25	0,09
VTVISION - SERIA N21 - Nagrywanie do 200 kl/sek. H.264 - Zapis w D1/2CIF/CIF				
VTV-N2104 H.264	DVR 4 kanałowy, 4 kanały audio, kompresja H.264, detekcja ruchu, TRIPLEX , wbudowane wyjście VGA, pilot w komplecie , zapis do 100 kl/sek, możliwość sterowania z klawiatury lub pilota, sieć LAN, USB - BACKUP, Multi Klient, 1 port SATA, podgląd obrazu przez GSM	999,00	1228,77	0,48
VTV-N2108 H.264	DVR 8 kanałowy, 8 kanałów audio, kompresja H.264, detekcja ruchu, TRIPLEX , wbudowane wyjście VGA, pilot w komplecie , zapis do 200 kl/sek, możliwość sterowania z klawiatury lub pilota, sieć LAN, USB - BACKUP, Multi Klient, 2 porty SATA, podgląd obrazu przez GSM	2089,00	2569,47	0,52
VTV-N2116 H.264	DVR 16 kanałowy, 16 kanałów audio, kompresja H.264, detekcja ruchu, TRIPLEX , wbudowane wyjście VGA, pilot w komplecie , zapis do 200 kl/sek, możliwość sterowania z klawiatury lub pilota, sieć LAN, USB - BACKUP, Multi Klient, 2 porty SATA, podgląd obrazu przez GSM	2479,00	3049,17	0,52
VTVISION - SERIA N10xx - Nagrywanie do 400 kl/sek. H.264 - Zapis w D1/2CIF/CIF				
NOWA CENA	VTV-N1004 H.264	DVR 4 kanałowy, 4 kanały audio, kompresja H.264, detekcja ruchu, PENTAPLEX , wbudowane wyjście VGA, pilot w komplecie , zapis do 100 kl/sek, możliwość sterowania z klawiatury lub pilota, sieć LAN, USB - BACKUP, Multi Klient, 1 port SATA, podgląd obrazu przez GSM		0,48
NOWA CENA	VTV-N1008 H.264	DVR 8 kanałowy, 4 kanałów audio, kompresja H.264, detekcja ruchu, PENTAPLEX , wbudowane wyjście VGA, pilot w komplecie , zapis do 200 kl/sek, możliwość sterowania z klawiatury lub pilota, sieć LAN, USB - BACKUP, Multi Klient, 2 porty SATA, podgląd obrazu przez GSM		0,52
NOWA CENA	VTV-N1016 H.264	DVR 16 kanałowy, 4 kanałów audio, kompresja H.264, detekcja ruchu, PENTAPLEX , wbudowane wyjście VGA, pilot w komplecie , zapis do 400 kl/sek, możliwość sterowania z klawiatury lub pilota, sieć LAN, USB - BACKUP, Multi Klient, 2 porty SATA, podgląd obrazu przez GSM		0,52

KOMPUTEROWE SYSTEMY TELEWIZJI

VTV - Seria C		cena netto	cena brutto	KGO zl/szt.
C4	karta PC, 4 wejścia video, jedno wejście mikrofonowe na płycie, odświeżanie: 25fps/kartę, nagrywanie: 25fps/kartę, rozdzielczość: od 160x120 do 720x576, kompresja: MJPEG, MPEG4, możliwość zainstalowania do 4 kart w jednym komputerze (16 kamer)	525,00	645,75	0,02
C16/50	karta PC, 16 wejść video , odświeżanie: 50fps/kartę , nagrywanie: 50fps/kartę, rozdzielczość: od 160x120 do 720x576, kompresja: MJPEG, MPEG4 , możliwość zainstalowania do 2 kart w jednym komputerze (32 kamery)	990,00	1217,70	0,05
C16/100	karta PC, 16 wejść video , odświeżanie: 100fps/kartę , nagrywanie: 100fps/kartę, rozdzielczość: od 160x120 do 720x576, kompresja: MJPEG, MPEG4 , możliwość zainstalowania do 2 kart w jednym komputerze (32 kamery)	1590,00	1955,70	0,05
C16/200	karta PC, 16 wejść video , odświeżanie: 200fps/kartę , nagrywanie: 200fps/kartę, rozdzielczość: od 160x120 do 720x576, kompresja: MJPEG, MPEG4	2650,00	3259,50	0,11
VTV AUDIO 4CH	karta wejść audio do karty VTV-C 16/50 (2 wejścia) i VTV-C 16/100 (4 wejścia)	270,00	332,10	0,04
VTV AUDIO 8CH	karta wejść audio do karty VTV-C 16/200 (8 wejść)	399,00	490,77	0,04
VTV I/O	moduł 4 wejść i 4 wyjść alarmowych do kart VTV C4 I C16	270,00	332,10	0,01

OBUDOWY do KAMER

Obudowy zewnętrzne

GL-618 z uchwytem GL-208	długość 300mm.,w komplecie: uchwyt ścienny z możliwością prowadzenia przewodów, daszek, grzałka 230V lub 12V, aluminium lakierowane na biało, otwierana od góry.	129,00	158,67	0,26
GL-606 z uchwytem GL-210	długość 300mm.,w komplecie: uchwyt, daszek, grzałka 230V lub 12V, aluminium lakierowane na biało.	85,00	104,55	0,25
GRZAŁKA	grzałka na 12V do obudów serii GL-601 i GL-606	23,00	28,29	0,01

UCHWYTY

Uchwyty wewnętrzne do kamer

GL-201	uchwyt plastikowy, biały, długość 160 mm.	11,00	13,53	
GL-202	uchwyt plastikowy z przegubem kulowym, biały, długość 160 mm.	15,00	18,45	
GL-212	uchwyt plastikowy krótki, biały, długość 115 mm.	10,00	12,30	
GL-220	uchwyt plastikowy krótki, biały, długość 67 mm.	10,00	12,30	

Uchwyty do obudów zewnętrznych

GL-205A	uchwyt metalowy, kolor stalowy, długość 285 mm	27,00	33,21	
GL-210 (GL-606)	uchwyt metalowy, kolor biały, długość 205 mm	25,00	30,75	
GL-208 (GL-618)	uchwyt metalowy, kolor biały, kable w uchwycie, długość 220 mm	38,00	46,74	

AKCESORIA ELEKTRONICZNE

Transmitery sygnału video po skrętce

VTV 401A (2 w zestawie)	Pasywny 1-kanalowy nadajnik (odbiornik) sygnału wizyjnego, 2 transmitery w zestawie, zasięg 400 metrów kolor / 600 metrów b/w	19,90	24,48	0,01
VTV 401C (2 w zestawie)	Pasywny 1-kanalowy nadajnik (odbiornik) sygnału wizyjnego, 2 transmitery w zestawie, zasięg 400 metrów kolor / 600 metrów b/w	19,90	24,48	0,01
VTV 402	Pasywny 1-kanalowy nadajnik (odbiornik) sygnału wizyjnego, 1 transponder w zestawie, zasięg 400 metrów kolor / 600 metrów b/w	9,90	12,18	0,01
VTV 404C	Pasywny 4-kanalowy nadajnik (odbiornik) sygnału wizyjnego, 1 transponder w zestawie, zasięg 400 metrów kolor / 600 metrów b/w	69,00	84,87	0,02

Zasilacze DANTOM

ZA 1.2S	zasilacz w obudowie metalowej z miejscem na akumulator 1.2Ah. - 2A	155,00	190,65	0,18
ZA 7S	zasilacz w obudowie metalowej z miejscem na akumulator 6.5Ah, 7.0Ah, - 3A	195,00	239,85	0,3
ZA 15S	zasilacz w obudowie metalowej z miejscem na akumulator 15Ah, 17Ah, 18Ah, automatyczną regulacją napięcia wyjściowego - 5A	295,00	362,85	0,49

AKCESORIA ELEKTRONICZNE

Akcesoria elektroniczne DANTOM		cena netto	cena brutto	KGO zł/szt.
PLC	przełącznikowy licznik czasu. Wyjście przełącznika jest aktywowane impulsem wejściowym na czas ustawiony przez użytkownika	24,00	29,52	0,01
PK-1	układ jednego przełącznika na płytce drukowanej z diodą LED	18,00	22,14	0,01
PK-2	układ dwóch przełączników 10A na płytce drukowanej z bezpiecznikiem	36,00	44,28	0,01
ZAB-AK	układ zabezpieczenia akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem.	34,00	41,82	0,01



Seria czujników VIDICON

Nazwa	Opis	Cena netto	Cena brutto	KGO zł/szt.
BINGO - QUAD	Czujnik mikroprocesorowy, wybór ilości impulsów, regulacja zasięgu potencjometrem, odporna na zwierzęta 15/25 kg, PIR-QUAD	42,00	51,66	0,01
FLASH PIR QUAD + STŁUCZENIÓWKA	Mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni, licznik impulsów, regulacja zasięgu potencjometrem, oddzielna regulacja dla niskich i wysokich częstotliwości, odporna na zwierzęta 15/25 kg, PIR QUAD	105,00	129,15	0,01
MATRIX PIR QUAD + MW	Mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni i mikrofal 10.5 ghz, wybór ilości impulsów, regulacja zasięgu potencjometrem dla mikrofal i podczerwieni, odporna na zwierzęta 15/25 kg, PIR QUAD	105,00	129,15	0,01
MATRIX-AM PIR QUAD + MW + AM	Mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni i mikrofal 10.5 ghz + ANTYMASKING, wybór ilości impulsów, regulacja zasięgu potencjometrem dla mikrofal i podczerwieni, odporna na zwierzęta 15/25 kg, PIR QUAD	135,00	166,05	0,01
STAR	Czujnik zbitcia szyby, kryterium niskich i wysokich częstotliwości	69,00	84,87	0,01
NOWOŚĆ BOND KOLOR / N501DN	0.2 lux, 600 linii; pinhole 78°, CCD-Sony; z czujnikiem PIR BINGO, torem AUDIO z regulacją czułości (uchwyt w komplecie).	460,00	565,80	0,02

Seria czujników CROW

CZUJNIKI WEWNĘTRZNE

Seria czujników SWAN CROW

SWAN QUAD	Czujnik mikroprocesorowy, wybór ilości impulsów, regulacja zasięgu potencjometrem, odporna na zwierzęta 15/25 kg, PIR-QUAD	44,00	54,12	0,01
NOWOŚĆ SWAN PIR AM	Czujnik mikroprocesorowy, wybór ilości impulsów, regulacja zasięgu potencjometrem, odporna na zwierzęta 15/25 kg, ANTYMASKING, PIR-QUAD	99,00	121,77	0,01
SWAN PGB PIR QUAD + STŁUCZENIÓWKA	Mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni, licznik impulsów, regulacja zasięgu potencjometrem, oddzielna regulacja dla niskich i wysokich częstotliwości, odporna na zwierzęta 15/25 kg, PIR QUAD	109,00	134,07	0,01
SWAN 1000 PIR QUAD + MW	Mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni i mikrofal 10.5 ghz, wybór ilości impulsów, regulacja zasięgu potencjometrem dla mikrofal i podczerwieni, odporna na zwierzęta 15/25 kg, PIR QUAD	109,00	134,07	0,01
SWAN 2000-AM PIR QUAD + MW + AM	Mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni i mikrofal 10.5 ghz + ANTYMASKING, wybór ilości impulsów, regulacja zasięgu potencjometrem dla mikrofal i podczerwieni, odporna na zwierzęta 15/25 kg, PIR QUAD	139,00	170,97	0,01

Czujniki Pir CROW

SRP PLUS	Czujnik mikroprocesorowy, regulacja szerokości impulsu.	41,00	50,43	0,01
SRP 600	Mikroprocesorowa analiza sygnału, wybór ilości impulsów i regulacja zasięgu potencjometrem. Czarna soczewka (opcja)	55,00	67,65	0,01
SRP 700 QUAD	Poczwórny pyroelement (quad), mikroprocesorowa analiza sygnału, wybór ilości impulsów i regulacja zasięgu potencjometrem. Czarna soczewka (opcja)	84,00	103,32	0,01
SRP PET 2 odporna na zwierzęta do 20 KG	Czujnik analogowy, nie reaguje na zwierzęta do 25 kg wagi i wielkości 1 m., licznik impulsów i potencjometr do regulacji czułości / zasięgu.	63,00	77,49	0,01
SRP PET 4 odporna na zwierzęta do 40 KG QUAD	Czujnik mikroprocesorowy (PIR-quad) przeznaczony do pracy w obiektach ze zwierzętami do 40 kg wagi i wielkości 1 m. Kulista soczewka, licznik impulsów, regulacja czułości potencjometrem.	84,00	103,32	0,01
SRP PET PLUS odporna na zwierzęta do 25 KG	Odporny na zwierzęta 15/25 kg, poczwórny pyroelement, mikroprocesor.	57,00	70,11	0,01

CZUJNIKI WEWNĘTRZNE

Czujniki Pir Crow		cena netto	cena brutto	KGO zł/szt.
GENIUS	Odporny na małe zwierzęta (do 5 kg), podwójna optyka z dwoma sensorami PIR, mikroprocesorowa obróbka sygnału	79,00	97,17	0,01
GENIUS PLUS	Odporny na małe zwierzęta (do 5 kg), podwójna optyka z dwoma sensorami PIR, mikroprocesorowa obróbka sygnału	73,00	89,79	0,01
MR 110 N MIKROPROCESOR PIR - LUSTRO	Lustro sferyczne 90°/15m z chronioną strefą podejścia. Mikroprocesorowa analiza sygnału pasywnej podczerwieni Wybór ilości impulsów i regulacja zasięgu potencjometrem	56,00	68,88	0,01
MR-CRT KURTYNA PIONOWA LUSTRO OBUDOWA MINI	Miniaturowa kurtyna pionowa, wymiary: 35 × 35 × 70mm Cyfrowa analiza sygnału podczerwieni - LUSTRO Bardzo wąska charakterystyka detekcji 8 × 1m.	90,00	110,70	0,01

Czujniki Sufitowe Crow

SRX 360X PIR + MIKROFALA	360°/20m, mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni i mikrofali 10.525 GHz, wybór ilości impulsów i regulacja zasięgu potencjometrem + wybór trybu pracy AND lub OR	210,00	258,30	0,03
TLC-360 QUAD	360°/20m, poczwórny pyroelement, sztywna soczewka typu mikroprism, mikroprocesorowa analiza sygnału; Ø 110mm; wys. 35mm	79,00	97,17	0,02
MR-CLG MIKROPROCESOR PIR	Lustro sferyczne 90°/18m . Czujnik sufitowy o ściennej charakterystyce pracy, unikalna kurtyna pionowa. Wybór ilości impulsów i regulacja zasięgu potencjometrem	175,00	215,25	0,03

Czujniki Dualne Crow

SRX 1100 PIR + MIKROFALA AND/OR	Kulista soczewka, mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni i mikrofali 10.525 GHz, wybór ilości impulsów i regulacja zasięgu potencjometrem + wybór trybu pracy AND lub OR., opcjonalnie czarna soczewka.	119,00	146,37	0,02
SRX 2000A PIR + MIKROFALA + ANTYMASKING	Kulista czarna soczewka, mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni i mikrofali, regulacja ilości impulsów i zasięgu potencjometrem, funkcja antymasking	159,00	195,57	0,02
SRPG II PIR + STŁUCZENIÓWKA	Kulista soczewka, mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni, licznik impulsów, regulacja zasięgu oraz precyzyjny dwutorowy (niskie i wysokie częstotliwości) czujnik zbiecia szyby	115,00	141,45	0,02

Czujniki Stłuczeniowe (zbiecia szkła)

Glass Break 2	Dualny (kryterium niskich i wysokich częstotl.) Czujnik zbiecia szyby.	75,00	92,25	0,01
GBD PLUS	Dualny (kryterium niskich i wysokich częstotl.) Czujnik zbiecia szyby.	73,00	89,79	0,01

CZUJNIKI ZEWNĘTRZNE

Czujniki PIR i Dualne PIR+MW

D & D	Mikroprocesorowa analiza sygnału podczerwieni, dwa dualne PIR-elementy i dwie soczewki Fresnela, automatyczna regulacja czułości, automatyczne "inteligentne" dostosowanie parametrów do zmian warunków otoczenia, automatyczna podwójna kompensacja temperatur	219,00	269,37	0,02
NOWOŚĆ EDS-2000	Mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni PIR-QUAD, mikrofala 24.125 GHz lub 10,6 GHz , regulacja czułości PIR i MW, odporność na zwierzęta do 36kg- PET FILTR, Walk Test, montaż od 1.8m do 2.4m, zasięg 15m	349,00	429,27	0,09
EDS-3000	Mikroprocesorowa analiza pasywnej podczerwieni 2 x PIR-QUAD (REGULACJA KĄTA I ZASIĘGU DZIAŁANIA), mikrofala 24.125 GHz, regulacja czułości PIR i MW, odporność na zwierzęta do 36kg- PET FILTR, Walk Test, montaż od 0.8m do 1.5m, zasięg 15m	595,00	731,85	0,1

BARIERY PODCZERWIENI

Bariery Podczerwieni - Aktywne Zewnętrzne

VIDD-60	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 60 m na zewnątrz; 2 wiązki detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 9VDC - 18VDC, REGULOWANE POLE DETEKCJI - PION I POZIOM	225,00	276,75	0,15
VIDD-100	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 100 m na zewnątrz; 2 wiązki detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 9VDC - 18VDC, REGULOWANE POLE DETEKCJI - PION I POZIOM	290,00	356,70	0,15
VIDT-100	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 100 m na zewnątrz; 3 wiązki detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 9VDC - 18VDC, REGULOWANE POLE DETEKCJI - PION I POZIOM	390,00	479,70	0,33
VIDQ-250	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 250 m na zewnątrz; 4 wiązki detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 9VDC - 18VDC, REGULOWANE POLE DETEKCJI - PION I POZIOM	850,00	1045,50	0,39

BARIERY PODCZERWIENI

Bariery Podczerwieni - Aktywne Przewodowe i Bezprzewodowe Listwowe		cena netto	cena brutto	KGO z/szt.
VIB-56W biała	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 30m wewnątrz pomieszczenia oraz do 15 m na zewnątrz; 3 wiązki detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 12V/DC; wymiary: 560mm (wys.) X 30mm (szer.) X 20mm (gr.) temperatura pracy -25°C ÷ +55°C; IP63	249,00	306,27	0,08
VIB-56W / LR biała	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 200 m wewnątrz pomieszczenia oraz do 100 m na zewnątrz; 3 wiązki detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 10,5V/DC-16V/DC; wymiary: 560mm (wys.) X 31mm (szer.) X 32mm (gr.) temperatura pracy -25°C ÷ +55°C; IP65	569,00	699,87	0,08
VIB-56W / WIR biała	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 8 m wewnątrz pomieszczenia oraz do 4 m na zewnątrz; 3 wiązki detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 3V/DC; wymiary: 560mm (wys.) X 30mm (szer.) X 20mm (gr.) temperatura pracy -25°C ÷ +55°C; IP63 - BARIERA BEZPRZEWODOWA	549,00	675,27	0,08
VIB-76W biała	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 30m wewnątrz pomieszczenia oraz do 15 m na zewnątrz; 4 wiązki detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 12V/DC; wymiary: 760mm (wys.) X 30mm (szer.) X 20mm (gr.) temperatura pracy -25°C ÷ +55°C; IP63	279,00	343,17	0,1
VIB-76W / LR biała	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 200 m wewnątrz pomieszczenia oraz do 100 m na zewnątrz; 4 wiązki detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 10,5V/DC-16V/DC; wymiary: 760mm (wys.) X 31mm (szer.) X 32mm (gr.) temperatura pracy -25°C ÷ +55°C; IP65	659,00	810,57	0,1
VIB-76W / WIR biała	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 8 m wewnątrz pomieszczenia oraz do 4 m na zewnątrz; 4 wiązki detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 3V/DC; wymiary: 760mm (wys.) X 30mm (szer.) X 20mm (gr.) temperatura pracy -25°C ÷ +55°C; IP63 - BARIERA BEZPRZEWODOWA	589,00	724,47	0,1
VIB-112W biała	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 30m wewnątrz pomieszczenia oraz do 15 m na zewnątrz; 6 wiązek detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 12V/DC; wymiary: 1120mm (wys.) X 30mm (szer.) X 20mm (gr.) temperatura pracy -25°C ÷ +55°C; IP63	319,00	392,37	0,14
VIB-112W / LR biała	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 200 m wewnątrz pomieszczenia oraz do 100 m na zewnątrz; 6 wiązek detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 10,5V/DC-16V/DC; wymiary: 1120mm (wys.) X 31mm (szer.) X 32mm (gr.) temperatura pracy -25°C ÷ +55°C; IP65	749,00	921,27	0,14
VIB-112W / WIR biała	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 8 m wewnątrz pomieszczenia oraz do 4 m na zewnątrz; 6 wiązek detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 3V/DC; wymiary: 1120mm (wys.) X 30mm (szer.) X 20mm (gr.) temperatura pracy -25°C ÷ +55°C; IP63 - BARIERA BEZPRZEWODOWA	619,00	761,37	0,14
VIB-152W biała	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 30m wewnątrz pomieszczenia oraz do 15 m na zewnątrz; 8 wiązek detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 12V/DC; wymiary: 1520mm (wys.) X 30mm (szer.) X 20mm (gr.) temperatura pracy -25°C ÷ +55°C; IP63	389,00	478,47	0,17
VIB-200W biała	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 30m wewnątrz pomieszczenia oraz do 15 m na zewnątrz; 10 wiązek detekcji; zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne; zasilanie 12V/DC; wymiary: 2000mm (wys.) X 30mm (szer.) X 20mm (gr.) temperatura pracy -25°C ÷ +55°C; IP63	559,00	687,57	0,23
ODBIORNIK VIB-WIR	Odbiornik do barier bezprzewodowych z serii WIR.	249,00	306,27	0,01

BARIERY MIKROFALOWE

Bariera Mikrofalowa - Aktywna Zewnętrzna

CSB-200D	Nadajnik + odbiornik o zasięgu do 200m na zewnątrz, kalibracja elektroniczna, cyfrowa obróbka sygnału.	2290,00	2816,70	0,21
CSB-200D / CU210D	Urządzenie do kalibracji barier CSB-200 - niezbędne do ustawienia bariery !!!	1090,00	1340,70	0,03

CZUJNIKI WIBRACYJNE

Czujniki Wibracyjne

VIB-2000	Czujnik wibracyjny wyposażony w element piezoceramiczny reagujący na różnego rodzaju drgania	89,00	109,47	0,01
----------	--	-------	--------	------

CZUJNIKI DYMU

Czujniki Optyczne Dymu WIZMART

NB 338 - 4 czujnik dymu	Czteroprzewodowy czujnik dymu, detekcja oparta na efekcie fotoelektrycznym, led do testowania, zasilanie 12 V, wyjście przekaźnikowe NO, wymiary: 10cm x 4,5cm (śred x wys)	79,00	97,17	0,02
NB 338 - 4H czujnik dymu i temperatury	Czteroprzewodowy czujnik dymu i ciepła, detekcja oparta na efekcie fotoelektrycznym, temperatura graniczna 57 0 C, dioda LED do testowania, zasilanie 12V, wyjście przekaźnikowe NO, wymiary: 10cm x 6cm (śred x wys)	83,00	102,09	0,02
NB 983 CO czujnik tlenu węgla	Czteroprzewodowy czujnik CO, zasilanie 12 V, wyjście przekaźnikowe NC, funkcja auto-diagnostyki, wymiary: 10cm x 4,5cm (śred x wys)	195,00	239,85	0,02

AKCESORIA DO CZUJNIKÓW

Uchwyty i soczewki do czujników Vidicon		cena netto	cena brutto
Uchwyt P2/VID - BRK	Oryginalny uchwyt do montażu ściennie - sufitowego	6,00	7,38
Soczewka LR+ CR	Sztwna soczewka dalekiego zasięgu z wkładką kurtynową	6,00	7,38
Filtr	Filtr przeciw światłu ksenonowemu	6,00	7,38

KGO
zł/szt.

Uchwyty, soczewki i lustra do czujników CROW			
Uchwyt SRB-angle	Oryginalny uchwyt prod. Crow do czujników SRP - sufit, narożnik, ściana	17,00	20,91
Uchwyt EDS	Oryginalny uchwyt prod. Crow do czujnika EDS-2000	54,00	66,42
Uchwyt Vidicon (uniwersalny)	Uchwyt uniwersalny do mocowania czujników - ściana	3,50	4,31
Soczewka SRP	Kulista - kurtyna pionowa i pozioma, daleki zasięg, szerokokątna seria SRP	15,00	18,45
Soczewka EDS-2000	Kurtyna pionowa do EDS-2000 zasięg 25m	35,00	43,05
Soczewka standard CROW	Kurtyna pionowa i pozioma, daleki zasięg, szerokokątna biała	7,00	8,61
LUSTRO - LR do MR	Lustro dalekiego zasięgu, spełnia funkcje kurtyny pionowej.	20,00	24,60
LUSTRO - WA do MR	Lustro szerokokątne	10,00	12,30
WA-MIRROR do MR	Nasadka na lustra do czujników MR-100/110, umożliwiającą ich pracę w pomieszczeniach ze zwierzętami. Dostępne modele: 10, 20, 30, 40 kg.	7,00	8,61

CENTRALE ALARMOWE " INIM "

CENTRALE ALARMOWE SMART LIVING		cena netto	cena brutto	KGO zł/szt.
SMART LIVING 515 1.2A BOX	Centrala 10 - 30 LINII LUB 10 WYJŚĆ, 5 PARTYCJI, ZASILACZ 1.2A, <u>OBUDOWA W KOMPLECIE</u> na akumulator 7Ah/12V	295,00	362,85	0,41
SMART LIVING 1050 3A BOX	Centrala 20 - 100 LINII LUB 40 WYJŚĆ, 10 PARTYCJI, ZASILACZ 3A, <u>OBUDOWA W KOMPLECIE</u> na akumulator 7Ah/12V	525,00	645,75	0,48
SMART LIVING 1050 3A KIT	Panel Centrali 20 -100 LINII LUB 40 WYJŚĆ, 10 PARTYCJI, ZASILACZ 3A, bez obudowy	499,00	613,77	0,11
SMART LIVING 10100 3A KIT	Panel Centrali 20 - 200 LINII LUB 90 WYJŚĆ, 15 PARTYCJI, ZASILACZ 3A, bez obudowy	599,00	736,77	0,11
SMART LIVING 10100 5A KIT	Panel Centrali 20 - 200 LINII LUB 90 WYJŚĆ, 15 PARTYCJI, ZASILACZ 5A, bez obudowy	719,00	884,37	0,13
SMART n/CODE GB/GN	KLAWIATURA LCD BEZ KLAPKI MAŁA - 1 WEJŚCIE (2 LINIE) LUB 1 WYJŚCIE	219,00	269,37	0,02
SMART JOY/GR	KLAWIATURA LCD Z KLAPKĄ DUŻA - 2 WEJŚCIA (4 LINIE) LUB 2 WYJŚCIA	239,00	293,97	0,03
SMART JOY/MAX	KLAWIATURA LCD Z KLAPKĄ DUŻA + CZYTNIK KART ORAZ INTERKOM - 2 WEJŚCIA (4 LINIE) LUB 2 WYJŚCIA	349,00	429,27	0,03
OBUDOWA DUŻA	OBUDOWA DO CENTRAL SL 1050/10100 z miejscem na akumulator 17Ah/12V	109,00	134,07	0,38
AKCESORIA PRZEWODOWE DO CENTRAL SMART LIVING				
FLEX 5/U	EKSPANDER 5 WEJSC (10 linii) LUB 5 WYJSC W <u>OBUDOWIE MINI</u>	99,00	121,77	0,01
FLEX 5/P BOX	EKSPANDER 5 WEJSC (10 linii) LUB 5 WYJSC W <u>OBUDOWIE Z TAMPEREM</u>	119,00	146,37	0,01
SMART READER nBy/s	CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH NATYNKOWY IP34	150,00	184,50	0,01
SMART KARTA NCARD	KARTA ZBLIŻENIOWA	19,00	23,37	0,01
SMART BRELOK NKEY	BRELOK ZBLIŻENIOWY	20,00	24,60	0,01
AUXREL 32	MODUŁ 2 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH + DYSTRYBUCJA MOCY	90,00	110,70	0,01
SMART LOGOS 30M	SYNTEZER MOWY Z KOMUNIKATAMI DO 30 MINUT - 500 komunikatów dla centrali	135,00	166,05	0,01
SMART LOGOS 60S	SYNTEZER MOWY Z KOMUNIKATAMI DO 60 SEKUND - 15 komunikatów dla modemu GSM	130,00	159,90	0,01
SMART MODEM 100	MODEM TELEFONICZNY DO CENTRAL SMART LIVING	455,00	559,65	0,03
SMART LAN/G	MODUŁ ETHERNETOWY TCP/IP, Web Serwer, Wirtualna Klawiatura, E-mail..	1490,00	1832,70	0,03
SMART LAN/SI	MODUŁ ETHERNETOWY	369,00	453,87	0,02
SMART LINK - GP - BOX	MODEM GSM Z WBUDOWANYM TELEFONEM GSM W OBUDOWIE Z ANTENĄ - POSIADA 5 WEJŚĆ LUB 5 WYJŚĆ - KOMUNIKATY GŁOSOWE	790,00	971,70	0,15
SMART LINK - GP - KIT	MODEM GSM Z WBUDOWANYM TELEFONEM GSM Z ANTENĄ - POSIADA 5 WEJŚĆ LUB 5 WYJŚĆ - bez obudowy - KOMUNIKATY GŁOSOWE	760,00	934,80	0,03
SMART LINK - G - BOX	MODEM GSM Z WBUDOWANYM TELEFONEM GSM W OBUDOWIE Z ANTENĄ - POSIADA 5 WEJŚĆ LUB 5 WYJŚĆ	770,00	947,10	0,15
SMART LINK - G - KIT	MODEM GSM Z WBUDOWANYM TELEFONEM GSM Z ANTENĄ - POSIADA 5 WEJŚĆ LUB 5 WYJŚĆ - bez obudowy	740,00	910,20	0,03
SMART LINK - REM-ANT	ANTENA DO MODUŁU GSM SMART LINK	35,00	43,05	0,01
LINK 232F9F9	KABEL RS232 DO POŁĄCZENIA PC Z CENTRALĄ PO RS232	35,00	43,05	0,01
LINKIBUS	KABEL DO KONTROLI MAGISTRALI W CENTRALACH SMART LIVING	37,00	45,51	0,01
LINK USB232CONV	KABEL USB/RS232 DO POŁĄCZENIA PC Z CENTRALĄ	54,00	66,42	0,01
LINK USB-AB	KABEL USB/ AB	38,00	46,74	0,01
SMART POWER 12015	ZASILACZ 1A/14V	75,00	92,25	0,01
SMART PROBE TH	SONDA TERMICZNA REGULUJĄCA NAPIĘCIE ŁADOWANIA AKUMULATORA	58,00	71,34	0,01
IB 100 - RU	Izolator magistrali I-BUS z regeneracją sygnału danych w obudowie mini	135,00	166,05	0,01
IB 100 - RP	Izolator magistrali I-BUS z regeneracją sygnału danych w obudowie z tamperem	140,00	172,20	0,01
IB 100 - A	Izolator magistrali I-BUS z regeneracją zasilania i sygnału danych w obudowie z tamperem	195,00	239,85	0,01

CENTRALE ALARMOWE " INIM "

AKCESORIA BEZPRZEWODOWE DO CENTRAL SMART LIVING		cena netto	cena brutto	KGO zł/szt.
AIR-2 BS100-30	TERMINAL BEZPRZEWODOWY 2 KIERUNKOWY DO 30 KANAŁÓW	280,00	344,40	0,02
AIR-2 BS100-50	TERMINAL BEZPRZEWODOWY 2 KIERUNKOWY DO 50 KANAŁÓW	440,00	541,20	0,02
AIR-2 IR100	CZUJNIK PIR BEZPRZEWODOWY 2 KIERUNKOWY	169,00	207,87	0,01
AIR-2 MC100	KONTAKTRON BEZPRZEWODOWY 2 KIERUNKOWY + 2 LINIA PRZEWODOWA	159,00	195,57	0,01
AIR-2 KF100	PILOT BEZPRZEWODOWY 4 FUNKCYJNY 2 KIERUNKOWY	150,00	184,50	0,01
ZASILACZE IMPULSOWE SMART POWER				
POWER S IPS12040	MODUŁ - ZASILACZ IMPULSOWY 12V/3A	160,00	196,80	0,18
POWER S IPS120100	MODUŁ - ZASILACZ IMPULSOWY 12V/6A	315,00	387,45	0,22

CENTRALE ALARMOWE " CROW "

CENTRALE RUNNER				
RUNNER 4 (8) Płyta Główna	8 linii dwuparametrycznych, mikroprocesor., monitoring, dialer, syntezer mowy 30 komunikatów (opcja), terminal czujników bezprzewodowych (moduł), RS232, 2 podsystemy, obsługa do 80 pilotów, współpraca z czytnikami zbliżeniowymi RI-NK/RI-2K	165,00	202,95	0,02
RUNNER 8 (16) Płyta Główna	16 linii dwuparametrycznych, mikroprocesor., monitoring, dialer, syntezer mowy 30 komunikatów (opcja), terminal czujników bezprzewodowych (moduł), RS232, wyjście drukarki, 2 podsystemy, obsługa do 80 pilotów, współpraca z czytnikami zbliżeniowymi RI-NK / RI-2k	245,00	301,35	0,03
CR-LCD RUNNER (duży)	Szyfrator LCD do central RUNNER 8-16, wysokość znaków na wyświetlaczu 12mm	295,00	362,85	0,05
CR-LCD RUNNER (mały)	Szyfrator LCD do central RUNNER 8-16, wysokość znaków na wyświetlaczu 10mm	245,00	301,35	0,03
CR-16 LED RUNNER	Szyfrator LED do central RUNNER 8-16	185,00	227,55	0,02
RI-NO KEYS-CZYTNIAK	Czytnik zbliżeniowy do central RUNNER 8-16	195,00	239,85	0,02
RI-2KEY-CZYTNIAK + KLAWIATURA	Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą (2 przyciski) do central RUNNER 8-16	240,00	295,20	0,02
AKCESORIA PRZEWODOWE I BEZPRZEWODOWE DO CENTRAL RUNNER				
D-link USB	Przewód do programowania centrali przez PC - port USB	140,00	172,20	0,01
Microphone panel	Moduł do podsłuchu przez linię telefoniczną.	100,00	123,00	0,01
Relay panel	Moduł 4-przełącznikowy	190,00	233,70	0,01
Voice panel	Syntezer mowy 45 komunikatów / 90 sec.	190,00	233,70	0,01
FW RCV 8F odbiornik radiowy	Odbiornik bezprzewodowy do central RUNNER - 8 kanałów	220,00	270,60	0,04
FW-SWAN P8F czujnik bezprzewodowy PIR	Mikroprocesorowy czujnik PIR - 15m zasięg detekcji, nadzór obecności, kontrola stanu baterii, bateria litowa 3.6 V. Zasięg do 800 m w otwartej przestrzeni.	210,00	258,30	0,03
FW-MAG1 8F czujnik bezprzewodowy Magnetyczny	Dodatkowe wejście zewnętrznego czujnika, nadzór obecności, bateria litowa 3.6 V	155,00	190,65	0,01
FW-SMK 8F czujnik bezprzewodowy Dymu	Nadzór obecności, kontrola stanu baterii, 2 baterie 9V	300,00	369,00	0,03
FW-RMT 8F Pilot 4 kanałowy	4 kanały, obudowa z tworzywa o wysokiej trwałości mechanicznej, bateria litowa 3.6 V	135,00	166,05	0,01
FW-GBD czujnik bezprzewodowy Stłuczenia Szkła	Dualny czujnik zbitcia szkła (kryterium niskich i wysokich częstotliwości) .	295,00	362,85	0,02
PA panel	Syntezer mowy z wyjściem audio 10 W do odtwarzania komunikatów przez głośniki	350,00	430,50	0,01
Voice Programmer	Programator do nagrywania komunikatów w syntezerze mowy.	155,00	190,65	0,01
Memory Panel	Moduł pamięci do kopiowania i przenoszenia konfiguracji centrali.	173,00	212,79	0,01
Obudowa ABS	Kompletna obudowa do central RUNNER z samogasnącego ABS. Miejsce na akumulator 12V/7Ah.	109,00	134,07	0,05

CENTRALE ALARMOWE " CROW "

Centrala Free Wave FW64 - PROFESJONALNY SYSTEM BEZPRZEWODOWY		cena netto	cena brutto	KGO zl/szt.
Free Wave - FW64	60 linii bezprzewodowych o zasięgu 800 m; 4 linie przewodowe. Wbudowany szfrator z wyświetlaczem LCD. Nadzór czujników bezprzewodowych. Kontrola stanu baterii w czujnikach i pilotach. Możliwość nagrywania komunikatów. Interaktywna funkcja sterowania głosem, 4 podsystemy, obudowa z miejscem na akumulator . **** TOWAR NA ZAMÓWIENIE	1299,00	1597,77	0,32

AKCESORIA BEZPRZEWODOWE DO CENTRAL FW64 / MERLIN PRO / RUNNER

FW KP led Klawiatura LED	Dodatkowy szyfrator led bezprzewodowy do central FREE WAVE-FW64	325,00	399,75	0,02
FW-SWAN P8F czujnik bezprzewodowy PIR	Mikroprocesorowy czujnik PIR - 15m zasięg detekcji, nadzór obecności, kontrola stanu baterii, bateria litowa 3.6 V. Zasięg do 800 m w otwartej przestrzeni.	210,00	258,30	0,03
FW-MAG1 8F czujnik bezprzewodowy Magnetyczny	Dodatkowe wejście zewnętrznego czujnika, nadzór obecności, bateria litowa 3.6 V	155,00	190,65	0,01
FW-SMK 8F czujnik bezprzewodowy Dymu	Nadzór obecności, kontrola stanu baterii, 2 baterie 9V	300,00	369,00	0,03

AKCESORIA BEZPRZEWODOWE DO CENTRAL FW64 / MERLIN PRO / RUNNER

FW-RMT 8F Pilot 4 kanałowy	4 kanały, obudowa z tworzywa o wysokiej trwałości mechanicznej, bateria litowa 3.6 V	135,00	166,05	0,01
FW-GBD czujnik bezprzewodowy Stłuczenia Szkła	Dualny czujnik zbitcia szkła (kryterium niskich i wysokich częstotliwości) .	295,00	362,85	0,02

MERLIN PRO - SAMODZIELNY ODBIORNIK RADIOWY 64 KANAŁY

Merlin Pro ODBIORNIK 64 KANAŁY	Samodzielny odbiornik z wyświetlaczem LCD współpracuje z akcesoriami do FREE WAVE . Obsługuje do 64 czujników i 256 pilotów	340,00	418,20	0,04
CR-3.6V 1/2AA size	Bateria litowa 3.6 V do czujników merlin	28,00	34,44	0,01

AKCESORIA

Akumulatory

1,2 Ah / 12V	Kwasowo - ołowiowy, bezobsługowy wymiary: 52mm (wys.) X 43mm (szer.) X 98mm (dł.)	38,00	46,74	0,09
7 Ah / 12V	Kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy wymiary: 95mm (wys.) X 65mm (szer.) X 151mm (dł.)	64,00	78,72	0,33
17 Ah / 12V	Kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy wymiary:165mm (wys.)X 75mm (szer.) X 180mm (dł.)	134,00	164,82	0,75

Kontaktrony

HO - 03	Boczny, 30mm, nc, biały, Obudowa ABS	7,50	9,23	0,01
HO - 03 b	Boczny, 22mm, nc, biały, Obudowa ABS	7,50	9,23	0,01
HO - 03 e	Czołowy, 20mm, nc, biały, ø 11mm, Obudowa ABS	7,50	9,23	0,01
HO - 03 d	Metalowy garażowy, 60mm, nc, szary, przewód w osłonie metalowej	38,00	46,74	0,03
HO - 03 i	Metalowy garażowy, 60mm, nc, szary, przewód w osłonie metalowej	38,00	46,74	0,03

AKCESORIA

Sygnalizatory wewnętrzne		cena netto	cena brutto	KGO zł/szt.
HC - 201	Akustyczny, piezo, sygnał modulowany, 110db, 12V, obudowa ABS	17,00	20,91	0,02
HC - 301	Akustyczny, piezo, sygnał modulowany, 108db, 12V	23,00	28,29	0,02
HC - 402 b	Akustyczny, piezo, sygnał modulowany, 110db, 12V, obudowa ABS	23,00	28,29	0,01
HC - 402 c	Akustyczny, piezo, sygnał przerywany, 80db, 12V, obudowa ABS	17,00	20,91	0,01
HC - 402 m	Akustyczny, piezo, sygnał modulowany, 110db, 12V, obudowa ABS	25,00	30,75	0,01
HC - 405	Akustyczny, piezo, sygnał modulowany, 110db, 12V, obudowa ABS	23,00	28,29	0,01
HC - 801	Akustyczny, dynamiczny, dwa tryby pracy (modulowany lub ciągły), 110db, 12V, obudowa ABS	23,00	28,29	0,02
HC - 05	Optyczny, flash, czerwony (red), pomarańczowy (yellow), zielony (green), podstawka montażowa, ø 70mm, wys. 35mm	27,00	33,21	0,02
HC - 05 c	Optyczny, flash, czerwony (red), niebieski (blue), pomarańczowy (yellow), ø 72mm, wys. 35mm	27,00	33,21	0,02
HC - 05 h	Optyczny, flash, niebieski (blue), pomarańczowy (yellow), podstawka montażowa, ø 70mm, wys. 57mm	27,00	33,21	0,02
HC - 05 ch	Optyczny, flash, czerwony, ø 72mm, wys. 46mm	27,00	33,21	0,02
HC - 102	Optyczno - akustyczny, sygnał modulowany, 110db, czerwony (red), 12V, obudowa ABS.	20,00	24,60	0,02
HC - 103	Optyczno - akustyczny, sygnał modulowany, 110db, czerwony, 12V, obudowa ABS.	20,00	24,60	0,02

Sygnalizatory zewnętrzne		cena netto	cena brutto	KGO zł/szt.
IVY-F	Sygnalizator akustyczno-optyczny 103dB, piezoelektryczny, optyka-diody LED, zabezpieczenie piankowe, metalowa osłona wewnętrzna	259,00	318,57	0,28
IVY-FM	Sygnalizator akustyczno-optyczny 103dB, piezoelektryczny, optyka-diody LED, zabezpieczenie piankowe, metalowa osłona wewnętrzna, chromowany	279,00	343,17	0,28
TSZ-4	Sygnalizator akustyczno-optyczny 116dB, piezoelektryczny, optyka-żarówka, pobór 300 mA	109,00	134,07	0,25
TSZ-4D	Sygnalizator akustyczno-optyczny 116dB, piezoelektryczny, optyka-diody LED, pobór 120 mA	116,00	142,68	0,25
TSZ-2	Sygnalizator akustyczno-optyczny 120dB, piezoelektryczny, optyka-żarówka, pobór 300 mA, dodatkowa osłona metalowa	125,00	153,75	0,25
TSZ-1C	Sygnalizator akustyczno-optyczny 120dB, piezoelektryczny, optyka-diody LED, pobór 120 mA, dodatkowa osłona metalowa, współpraca z akumulatorem 12V/1,2Ah (opcja)	165,00	202,95	0,25
BS - 1 dynamiczny (bez akumulatora)	Sygnalizator akustyczno-optyczny 128db ; syrena - sygnał modulowany; tamper- trzy kryteria wywołania alarmu: odkręcenie śruby, otwarcie obudowy, oderwanie od ściany; łatwa instalacja, możliwość dodania akumulatora 1,2Ah/12V (za dopłatą)	155,00	190,65	0,34
BS - 3 bezprzewodowy z własnym zasilaniem	Bezprzewodowy sygnalizator akustyczno-optyczny 102db z własnym podtrzymaniem zasilania ; syrena - sygnał modulowany; tamper- trzy kryteria wywołania alarmu: odkręcenie śruby, otwarcie obudowy, oderwanie od ściany; wskaźnik słabej baterii, łatwa instalacja	530,00	651,90	0,32
Solar-1 bezprzewodowy zasilany baterią słoneczną	Bezprzewodowy sygnalizator akustyczno-optyczny zasilany baterią słoneczną; szyfrowana transmisja pomiędzy syreną a modulem nadajnika; pełna ochrona przed warunkami pogodowymi; akumulator 6V 1.2 Ah; bateria rozruchowa 9V 6F22.	365,00	448,95	0,22

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223 poz.1464) uprzejmie informujemy, że wysokość kosztu gospodarki odpadami (KGO) dla oferowanych towarów jest podana na naszej stronie internetowej www.vidicon.pl w zakładce KGO oraz w cenniku kolumna KGO.